

Ficha Técnica - Película Inteligente

Categoria	Parâmetro	Valor
Características Ópticas	Transmitância da Luz Visível (Ligado)	91%
Características Ópticas	Transmitância da Luz Visível (Desligado)	65%
Características Ópticas	Transmitância da Luz Paralela (Ligado)	78%
Características Ópticas	Transmitância da Luz Paralela (Desligado)	<5%
Características Ópticas	Bloqueio de Infravermelho (Ligado)	17,50%
Características Ópticas	Bloqueio de Infravermelho (Desligado)	83,70%
Características Ópticas	Bloqueio de UV (Ligado)	45%
Características Ópticas	Bloqueio de UV (Desligado)	99%
Características Ópticas	Nebulosidade (Ligado)	3,6%
Características Ópticas	Nebulosidade (Desligado)	92%
Características Ópticas	Ângulo de Visão (Ligado)	150°
Características Elétricas	Tensão de Trabalho (Ligado)	AC36V-AC60V
Características Elétricas	Tensão de Saturação (Ligado)	AC60V
Características Elétricas	Tempo de Resposta (Ligado para Desligado)	45ms
Características Elétricas	Tempo de Resposta (Desligado para Ligado)	10ms
Características Elétricas	Consumo de Energia (Ligado)	6W/m ²
Dimensão	Cor	Branco
Dimensão	Espessura	0,38mm
Dimensão	Tamanho do Rolo	1.2m/1.5m/1.8m
Condições Ambientais	Temperatura de Trabalho	-15°C~60°C
Condições Ambientais	Temperatura de Armazenamento	Normal
Condições Ambientais	Vida Útil	100.000 horas
Condições Ambientais	Ciclos de Comutação	1,5 milhão de vezes
Filme Inteligente	Força de Descolamento	1,5-1,7 kg